



# 全球監視器材館產品規格表

- 型號：HS-HK6321 16 路五合一高清監控主機
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS / IP 影像顯示及錄影
- 最新 H.265+ 視頻壓縮技術，壓縮率更高畫質更好
- 支援手機遠端瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 最高可接受五百萬畫素攝影機接入
- 位移功能可排程預約啟動
- 智慧畫面設定：即時 / 回放畫面數位放大，回放畫面
- 數位放大 / 回放攝影機抬頭 / 日期時間位置移動



型號		HS-HK6321
影像輸入	AHD / TVI / CVI	16CH
	最大 IP 接入數量	8CH
	總頻道數量	24CH (16+8)
影像輸出	HDMI	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	CVBS	MAIN / SPOT
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-
	5MPL	160 fps
	4MP	-
	4MPL	192 fps (PAL) / 240 fps (NTSC)
	1080P	192 fps (PAL) / 240 fps (NTSC)
	720P / 960H / 1080L	400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC)
總錄影解析度 (IP 高清)	解析度	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
	張數	每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
壓縮模式	H.265 High Profile	
畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16	
最大 IP 接入等級	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (最終錄影畫質依 DVR 自動調整)	
同步本地回放	16CH	
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影	
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低	
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域選擇	
聲音輸入 / 輸出	8 組輸入 / 1 組輸出	
警報輸入 / 輸出	16 組輸入 / 4 組輸出	
儲存裝置	SATA x 2 (單顆 10TB)	
備份	USB 2.0 / 網路備份功能	
E-SATA	1	
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)	
行動監控	iPhone / iPad / Android	
網路功能	10/100 M Base-T	
瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE	
連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)	
遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
電源	DC12V	
工作溫度	5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F)	
工作濕度	Less than 90%	
尺寸	380mm(寬) x 52.1mm(高) x 268.4mm(深)	